Außenkabinensauna mit Glasfront

Produktspezifikationen:

- Abmessungen: 4000 mm (Länge) x 2440 mm (Breite) x 2610 mm (Höhe).
- Bauholz: Finnische Fichte, Qualitätsklasse AB.
- Dach: Schwarze Bitumenschindeln.
- Außenlackierung: Imprägniert in der Farbe „Palisander“, was eine langfristige Witterungsbeständigkeit gewährleistet.
- Moderne rechteckige Außenlampe mit Schutzart IP54.

Sauna-Informationen:

- Länge: 2000 mm.
- Eingangstür aus 6 mm gehärtetem Glas, nicht verriegelbar, mit verstellbaren Scharnieren.
- Innenverkleidung – 16 mm dicke Hartholzplatte, Qualitätsklasse AB.
- Zweistufige Bänke (mit einziehbarer unterer Bank), L-förmig, aus Hartholz für optimalen Komfort. Mit Rückenlehnen.
- Hermetisch versiegelter LED-Streifen unter Bänken und Rückenlehnen, mit Schutzklasse IP67, betrieben durch ein Mean Well 60 W 12 V IP6-Netzteil.
- Panoramafenster aus 8 mm gehärtetem Glas.
- Lüftungsdiffusor für ausreichend Frischluftzufuhr.
- Zwei Wasserablauflöcher für einfache Saunawartung.
- Holzofen „Harvia M3“ oder Elektroofen „Harvia Cilindro PC90“ mit 9 kW.

Umkleideraum-Informationen:

- Länge: 1846 mm.
- Eingangstür mit zwei Fenstern aus 6 mm starkem Hartglas. Verriegelbar, mit verstellbaren
- Scharnieren.
- Panoramafenster aus 8 mm starkem Hartglas.
- Eine einsitzige Bank aus Hartholz für optimalen Komfort.
- Hermetisch abgedichteter LED-Streifen in einem Holzrahmen und eine LED-Leuchte um den
- Türrahmen, mit Schutzart IP67, betrieben durch ein Mean Well 60 W 12 V IP6-Netzteil.
- Lüftungsdiffusor für ausreichend Frischluftzufuhr.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die folgenden Seiten ergänzen das ursprüngliche technische Datenblatt auf den vorherigen Seiten um aktuelle TimberIN-Informationen (Stand 11/2026). Wenn eine Angabe abweicht, fragen Sie uns bitte; es gilt die freigegebene Auftragszeichnung.

In diesem Abschnitt

TimberIN Nordic Horizon™ – technisches Datenblatt 3
Harvia-Öfen – einen auswählen 4

TimberIN Nordic Horizon™ – technisches Datenblatt

Eine 4 m lange Gartensauna mit durchgehender Panorama-Glasfront und festem Umkleideraum: ein 2.000 mm langer Saunaraum für 4–6 Personen und ein 1.846 mm langer Umkleideraum. Zweistufige L-Bänke aus Hartholz, LED-Beleuchtung, Belüftung in beiden Räumen und ein Harvia-Holz- oder Elektroofen sind inklusive. Ausgeführt in palisanderfarben behandelter Fichte oder in Thermoholz; eine Komplettisolierung mit dekorativer Holzverkleidung ist optional. Lieferung werkseitig montiert.

4.000 × 2.440 × 2.610 mm · Saunaraum 2.000 mm + Umkleide 1.846 mm · 4–6 Personen · Fichte oder Thermoholz · ein Harvia-Ofen inklusive

Technische Daten

Größe	Eine Größe: 4.000 × 2.440 × 2.610 mm außen (Länge × Breite × Höhe)
Räume	Saunaraum ca. 2.000 mm lang für 4–6 Personen; Umkleideraum ca. 1.846 mm lang; feste Aufteilung
Panoramaverglasung	8 mm Panorama-Sicherheitsglas an der Front beider Räume
Türen	Abschließbare Eingangstür zur Umkleide und Tür zwischen Umkleide und Sauna, beide aus 6 mm Sicherheitsglas
Holz	Fichte: finnische Fichte der Qualität AB mit palisanderfarbener Außenbehandlung, die Ausführung auf den Fotos · Thermoholz: thermisch behandeltes Holz
Dach	Abgerundete Dachkanten, schwarze Bitumenschindeln
Saunaraum	16 mm Hartholz-Innenverkleidung AB; zweistufige L-Bänke, ausziehbare untere Bank und Rückenlehnen; Bankhöhen im Werksplan 850, 500 und 425 mm
Umkleideraum	Hartholzbank
Beleuchtung	IP67-LED-Streifen unter den Bänken, hinter den Rückenlehnen und in der Umkleide; IP54-Außenleuchte; Netzteil Mean Well 60 W 12 V
Belüftung und Abläufe	Ein Lüftungsauslass je Raum; zwei Bodenabläufe im Saunaraum
Isolierung	Optional: komplette Wärmedämmung mit dekorativer Holzverkleidung
Auflager	12 Auflagepunkte auf einem Raster von 2.900 × 2.070 mm (Diagonale ca. 3.438 mm); das Raster ist kleiner als die Außenfläche
Inklusive	Kabine mit beiden Räumen, Türen, Verglasung, Innenverkleidung, Bänken, LED- und Außenleuchte, Belüftung, Abläufen, schwarzem Schindeldach und einem Harvia-Ofen (unten wählen)

Harvia-Öfen – einen auswählen

Ofen	Bauart	Leistung	
Harvia M3 + Schornstein	Holz, innen beschickt	16,5 kW	**Inklusive**
Harvia M3 SL + Schornstein	Holz, außen beschickt	16,5 kW	Aufpreis
Harvia 20 PRO + Schornstein	Holz, innen beschickt	24,1 kW	Aufpreis
Harvia 20 SL + Schornstein	Holz, außen beschickt	24,1 kW	Aufpreis
Harvia Cilindro PC90	Elektrisch, integrierte Steuerung	9 kW	**Inklusive**
Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel	Elektrisch, WLAN-Steuerung	9 kW	Aufpreis
Harvia Legend PO110FC WiFi, schwarz	Elektrisch, WLAN-Steuerung	10,8 kW	Aufpreis

Ein Ofen ist im Preis enthalten: der M3 mit Schornstein oder der Cilindro PC90. Der Saunaraum des Horizon ist ca. 2.000 mm lang. Als Richtwert passen M3 / M3 SL (Saunaräume 2–4 m) und PC90 / PC90XW (2–3 m); 20 PRO / 20 SL sind für Saunaräume von 4–5 m ausgelegt; den Legend nach dem endgültigen Raumvolumen auslegen.

Stromanschluss: PC90 / PC90XW 400 V 3 × 16 A, Kabel 5 × 2,5 mm²; PC90 auch 230 V 1 × 40 A; Legend PO110FC 400 V. Eine Elektrofachkraft plant Anschluss, Kabel und Absicherung nach der Ofenanleitung.

Sicherheitsabstände, Holzöfen

Harvia M3 / M3 SL	Seiten 250 mm · hinten 300 mm (mit einer Cetris-Platte hinter dem Ofen reduzierbar) · vorne ca. 300 mm
Harvia 20 PRO / 20 SL	Seiten 300 mm · hinten 300 mm (mit einer Cetris-Platte hinter dem Ofen reduzierbar) · vorne ca. 300 mm
Boden	Die Bodenfläche unter dem Ofen ist mit einer Cetris-Platte abgedeckt
Schornstein	Nicht isolierter Schornstein: mindestens 500 mm zu brennbaren Materialien (weniger, wenn diese mit einer Cetris-Platte abgedeckt sind). Isolierter Schornstein: mindestens 100 mm Dämmung zwischen Dach und Schornstein; die Dämmung reicht mindestens 430 mm unter das Dach
Elektroöfen	Nach der Harvia-Anleitung des gewählten Ofens

Lieferung

Werkseitig montiert. Lieferung komplett aufgebaut, mit eingesetzter Verglasung. Transportmaß ohne Schornstein ca. 4.000 × 2.440 × 2.610 mm (Länge × Breite × Höhe). Vor Ort ist ein Abladegerät (Kran oder Stapler) erforderlich.

Die Lieferung wird separat berechnet. Prüfen Sie Tore, Kurven, Tragfähigkeit des Bodens und Durchfahrtshöhe bis zum Fundament.